BLEI-SÄURE- UND LITHIUM-BATTERIELADEGERÄT

12 V

BSU GYSFLASH 101.12 CNT FV

5m Ladekabel

Teile Nr. HEM026988-2650

Das BSU GYSFLASH 101.12 CNT ist ein leistungsfähiges Inverterladegerät (100 A). Es stabilisiert die Span-nung einer 12V- Blei-Säure- oder Lithium-Batterie bei der Fahrzeugdiagnose. Es garantiert auch bei Batterien modernster Fahrzeuge eine optimale Ladequalität. Der USB-Anschluss macht das GYSFLASH zu 100% personalisierbar.



4 BEDIENMODI

- **«Ladung» Modus:** für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 5 bis 1200 Ah.
- **Diag+ Modus :** stabilisiert eine 12 V Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100 A.
- **Showroom Modus:** versorgt die Batterie im Vorführraum mit Strom.
- **«Test» Modus:** Überprüfung des Batterie-Zustands, des Startersystems (Anlasser + Batterie) und der Lichtmaschine.



Wird mit Kabeln geliefert

5 m - 16 mm² HEM026988-2650

100% VERNETZT

- Ladeprofile durch USB hinzufügen, ändern oder löschen.
- Import von vordefinierten Einstellungsdateien, die an die verschiedenen Ladebedürfnisse angepasst sind.
- Daten von Ladevorgängen auf einen USB-Stick herunterladen, um sie in einer Tabellenkalkulation zu analysieren.
- Durch einen spezifischen Modulanschluss (SMC) zusätzliche Module (Drucker, Barcodescanner, usw.) anschließen.

AUTOMATISCHE LADUNG

- Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Blei-Säure-(Gel, AGM, nass, Calcium, usw.) und Lithium-Batterien (LiFePO4)
- Überwachungfreie Ladung mit 8 (Blei-Säure-Batterie) bzw. 9 Stufen (Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie).
- Regeneriert tiefentladene Batterien > 2 V (automatisches SOS Recovery).

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- FV **F**lexible **V**oltage, erlaubt den Anschluss an eine einphasige Netzspannung zwischen 85 und 265 V (50/60 Hz).
- «Auto-Detect» Funktion: startet den Ladevorgang, sobald eine Batterie am Ladegerät angeschlossen ist.
- «Auto Restart» Funktion: automatischer Neustart des Ladevorgangs nach einer Stromunterbrechung, unter Beibehaltung der Einstellungen.
- Überprüfung und Kalibrierung der Kabel: das GYSFLASH kann mit Kabeln bis zu 8 m (Querschnitt 16 mm²) betrieben werden.
- Tastensperre, zur Vermeidung von Fehlbedienungen, ideal für Werkstätten und Messen.
- Bis zu 12 Lademodi verfügbar. Der «Easy» -Modus ist für alle Blei-Säure-Batterien geeignet.

BESONDERS SICHER

- Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funken-System.
- Austauschbare Schmelzsicherung : schützt gegen Bedienfehler.
- Temperatursensor: verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.




Intuitives Bedienfeld in 22 Sprachen

ERGONOMISCH

- Robustes Gehäuse mit stoß- und vibrationsdämpfenden Gummifüßen.
- Die geringe Höhe (10,5 cm) ist optimal, um das Gerät z.B. im Showroom unter dem Fahrzeug zu betreiben.
- Ohne aktive Belüftung, leise, keine Gefahr des Eindringens von Staub.

ZUBEHÖR



Wandhalterung
HEM055513-26



8 m - 16 mm²
HEM056572-26



Transportkoffer
HEM060432-26



SPM : Druckermodul
HEM026919-26



Fahrwagen
HEM028890-26

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 75 A 110 V : 45 A	230 V : 66 A 110 V : 40 A	20 › 1200 Ah	1 V	21	2,5 m	16	ø M6	5,1	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,5
100 › 127 V	800 W									5 m					41 x 39 x 22,5 / 8,6

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

renault-werkzeugkatalog.de